



CALCEM RAPID T10

Malta cementizia
a presa rapida



DESCRIZIONE

Malta a presa rapida costituita da leganti idraulici, resine specifiche e inerti selezionati per purezza e granulometria. La malta è adatta per risarcire gli alloggiamenti degli impianti elettrici e idraulici per il fissaggio di zanche e tasselli e per tutti quei lavori in cui è necessaria una malta a rapida presa e indurimento.

USI E MODALITÀ APPLICATIVE

Impastare il prodotto con sola acqua e utilizzarlo entro i tempi di vita dell'impasto, non aggiungere acqua per riutilizzare l'impasto e applicare su superfici prive di polveri efflorescenze e materiale incoerente. Si consiglia di inumidire il supporto prima dell'applicazione della malta. Non utilizzare il prodotto per riparare i pavimenti, pareti o per ancorare strutture portanti. Evitare l'applicazione in presenza di forti insolazioni o forte vento, altrimenti, proteggere la superficie e reidratare.

CARATTERISTICHE

Aspetto: polvere grigia

Granulometria max: 1 mm

Confezione: sacchi di carta da 25/10 kg

PRINCIPALI DATI TECNICI

- Acqua di impasto: 17% circa
- Tempo di utilizzo dell'impasto (pot life): 1 min.
- Tempo di presa a 20°C: Inizio 10 min.
- Resistenza a compressione a 24 ore: 26 N/mm²
- Resistenza a compressione a 28 giorni: 40 N/mm²
- Resistenza a flessione a 3 ore: 5 N/mm²
- Resistenza a flessione a 28 giorni: 7 N/mm²

NOTE

Non applicare a temperatura del supporto o dell'aria inferiori a 5°C superiori ai 35°C.

Inumidire la superficie da trattare.

Il prodotto contiene tutte le materie prime, correttamente predosate, necessarie per ottenere un impasto di ottima qualità; si sconsiglia pertanto l'aggiunta di altre sostanze, che andrebbero ad alterare la bontà dei risultati.

Proteggere dalle piogge nelle 24 ore successive alla posa.

Conservare in luogo asciutto e aerato.



AVVERTENZE

Le indicazioni riportate nella scheda sono il frutto delle esperienze fatte e delle conoscenze maturate dal nostro laboratorio di ricerca. Le note tecniche e i dati riportati devono ritenersi puramente indicativi e vengono forniti per favorire il corretto e più appropriato utilizzo dei nostri prodotti; essi non impegnano in nessun caso la nostra responsabilità. La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.