

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 7_E-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **EDERCOL CX 40 GRIGIA**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **vedi imballo/DDT**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Adesivo cementizio migliorato deformabile con scivolamento verticale limitato e tempo aperto prolungato (C2 TE S1) EN 12004: 2007+A1:2012**; adesivo per sovrapposizioni, grandi formati e rivestimenti a parete, per interni ed esterni.
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 3 - Sistema 4 (per la reazione al fuoco)**
7. Nel caso di Dichiarazione di Prestazione (DoP) riguardante un prodotto da costruzione coperto da Normativa armonizzata: UNI EN 12004. L' Istituto Giordano S.p.A., Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (Rn), in qualità di laboratorio di prova notificato n. 0407, ha effettuato le prove e i test iniziali di tipo secondo il sistema 3, di valutazione e verifica della costanza della prestazione, per l'adesione e prove di durabilità e ha rilasciato i rapporti di prova n°216087/711/CPD, n°216083/707/CPD, n°216085/709/CPD, n°216084/708/CPD
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile**
9. Prestazione dichiarata:

Reazione al fuoco	Euroclasse E	EN 13501-1	EN 12004: 2007+A1:2012
Adesione a trazione iniziale	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 1348-8.2	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 1348-8.3	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 1348-8.4	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 1348-8.5	
Tempo aperto	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 30 \text{ min}$	EN 1346	
Scivolamento	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 1308	
Deformazione trasversale	$\geq 2,5 \text{ mm}$ e $\leq 5 \text{ mm}$ (S1)	EN 12002	
Rilascio sostanze pericolose	vedi SDS		

10. La prestazione del prodotto EDERCOL CX 40 GRIGIA è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 1 agosto 2015

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing Guido Mulas